

伊頓 9130 UPS



LCD 雙語界面

為以下場所提供高級電力保護：

- IT 與網路環境
- 伺服器與網路裝置
- 電信、VoIP 與安全系統
- 醫療系統
- 診斷與醫療篩檢
- 病歷檔案
- 製造系統
- 晶片製造
- 藥物生產
- 化學處理



伊頓 9130 UPS 可解決市電電力問題，為 IT 與網路設備、醫療系統、製造過程控制及一切要求乾淨連續電力的關鍵設備與應用場所，提供優良的電力保護。

雙轉換式設計提供優良的電力保護

- 9130 持續監控電力狀態 - 同時調節電壓與頻率。即使在出現最嚴重的電力問題時，本 UPS 的輸出與額定電壓的偏差，仍可保持在 3% 以內。
- 9130 輸入電壓範圍廣，不需要依賴電池來消除小的電力波動，可節省電池電量，在市電很不穩定或完全斷電時使用。斷電時，9130 無縫轉入電池供電，是敏感設備與關鍵設備的理想 UPS。
- 更低成本、更小空間、更高有效功率。

更高的有效功率

現代化的 IT 設備具有寬範圍的超前與滯後功率因數，高達 0.9 的輸出功率因數使 9130 可為其提供最大的功率能力。本 UPS 的輸入功率因數高達 0.99，不會產生其他換能裝置容易發生的干擾。

高效

UPS 的效率越高，電費與冷卻的成本越低。當電力狀態在可接受的範圍內時，9130 可以在高效模式下運行，效率高達 93% 以上。

遠端監控

9130 出廠配備有伊頓軟體 CD 光碟，以及 SNMP- 兼容電源管理軟體。LanSafe、Netwatch 與試用版的 PowerVision 使用直覺的圖型介面，可顯示與控制整個 UPS 系統。例如，用戶可規定網路裝置與客戶端/伺服器應用程式得按優先順序關機，從一個節點測試所有連網的 UPS 系統，隨時取得電源問題的電子郵件通知。

Connectivity 連接配件

幾乎所有連網環境提供連接選項。標準裝置配有 USB 與 RS-232 串列通訊接口，還可添加通信卡選項，對 UPS 進行各種個性化配置，從而實現下列功能：

- 用 Web/SNMP 卡將 UPS 集成到基於 SNMP 的網路管理系統中，通過標準網路瀏覽器管理 UPS。
- 監控與關閉使用不同操作系統的多個伺服器。
- 向遠端安全系統發送繼電器 - 觸點警報通知

EATON

Powering Business Worldwide



1. 擴充電池箱接頭
2. 通訊卡插槽
3. 序列埠
4. USB埠
5. 兩個單獨控制的負載段
6. 標準繼電器乾接點
7. 遠端緊急斷電接點
8. 輸入電源線5-15P

UPS背板 (PW9130L1500T-XL)

型號	PW9130L1000R-XL2U	PW9130L1500R-XL2U	PW9130L1500T-XL		
外觀	機架式	機架式	直立式		
額定容量	1000VA/900W	1500VA/1350W	1500VA/1350W		
輸入	電壓	60 ~ 138Vac			
	頻率	40 ~ 70Hz ±3Hz			
	功因	≥ 99%			
	電流諧波回饋	≤ 8%			
電池	直流電壓	9Ah 36Vdc	9Ah 48Vdc	9Ah 48Vdc	
	供電時間	全載	6分鐘 (900W)	5.5分鐘 (1350W)	5.5分鐘 (1350W)
		半載	>18分鐘 (450W)	14分鐘 (675W)	14分鐘 (675W)
	再充電時間 (標準機)	3小時回充至 90% 滿電位			
外加電池箱 (EBM)	可達 4 箱				
輸出	電壓	100 / 110 / 120 / 127Vac			
	相位	1 ∅ 2W			
	頻率	60Hz(出廠值) or 50Hz			
	功因	0.9			
	電壓穩定度	± 2%			
	頻率穩定度	± 0.25Hz			
	波形失真	< 3% (線性滿載負載)			
	超載能力	102% ~ 129% 12sec			
		130% ~ 149% 2sec			
	插座	NEMA 5-15R × 3 × 2			
效率	AC to AC	≥ 87%	≥ 86%	≥ 86%	
	HE mode	≥ 93%			
轉換時間	停電或復電	零中斷			
	UPS 到 <-> Bypass	< 4ms (毫秒)			
	HE mode	< 10ms (毫秒)			
	超載消失	自動回復 UPS 供電			
噪音	前方 1 公尺距離	≤ 44dB	≤ 45dB	≤ 45dB	
	LED	市電指示 (綠色), 電池放電指示 (橙色), 旁路供電 (橙色), 異常指示 (紅色)			
指示燈	LCD	16×2 行 圖形格式			
		UPS 狀態, 負載, 電壓, 電流, 頻率, 功率, 電池電壓, 備援時間, 電池測試, 充電狀態, 輸出插座設定, 事件記錄 ...			
自動開機	市電斷電後復電, UPS 具自動開機能力				
通訊介面	標準配備	RS232, USB, Relay, REPO			
	選購配備	SNMP, Modbus, AS400, RS485			
環境	溫度	0°C ~ 40°C			
	濕度	5% ~ 90% (non-condensing)			
重量 (kg)	16	19.5	19		
外觀尺寸	W x D x H (mm)	438 × 430 × 86.5 (2U)	438 × 430 × 86.5 (2U)	160 × 434 × 231	

伊頓飛瑞慕品股份有限公司

EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北

台北市114內湖區新湖三路93號

TEL: (02) 6600-6688 FAX: (02) 6606-8707

台中

台中市408文心路一段306號5樓之一

TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214

高雄

高雄市802苓雅區苓雅二路203號11樓

TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099

www.eaton.tw/powerquality

客服專線: 0800-011-912

© 2013年伊頓公司 版權所有

經銷商:



Powering Business Worldwide